




Datenblätter Intelliport Sprechanlagen

Als Unternehmen der STR-Gruppe vertreiben wir auch technische Systeme von Lippert Berlin und integrieren sie in unsere Komplettlösungen. Als Service finden Sie hier die entsprechenden Originaldokumente zum Download.



Aussengeräte

KIL-1 Intelliport IP-Audiomodul für Hinterbau



Beschreibung

- ▶ Audiomodul mit PoE-Versorgung für das System Intelliport
- ▶ Integrierter Switch zum Anschluss der Kamera KIC-1
- ▶ Direkter Anschluss für 4 Klingeltaster
- ▶ Mit Tastenexpander KIX-1 auf 75 Tasten erweiterbar
- ▶ Anschluss des Direktwahl-Moduls für Nutzung als Code-Schloss oder Telefon-Tastatur
- ▶ Nutzung als Client am SIP-Registrar oder mit direct IP-Call

Produktspezifikation


Produkt	IP-Audiomodul
Typ	KIL-1
Art.-Nr.	515.10.00
Produktversion	2012
Montageart	Hinterbau
Gehäuse	Geeignet für die Montage in Türstationen, Briefkastenanlagen und Steilen
Anschlüsse	2 x RJ 45 In mit PoE / Out mit spezifischer PoE für KIC-1 Flachstecker für Zusatzgeräte Schraubklemmen für Relais, LED
Parametrierung	Web-Interface
Leistungsaufnahme	Max. 3 Watt
Spannungsversorgung	PoE oder 24 VDC
Fernwirkung	
Schaltkapazität	2x Relaisausgang 24 V / 2 A
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Schutzgrad	IP 54 (eingebaut frontseitig)

Zubehör im Lieferumfang —

Technische Änderungen vorbehalten

© Lippert GmbH & Co KG | Christian-Wieschel-Str. 12, D-12349 Berlin | T +49 30-75760-0 | F +49 30-75760-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIC-1 intelliport IP-Farbkamera für Hinterbau



Beschreibung

- ▶ IP-Kamera mit PoE-Versorgung für das System intelliport
- ▶ erhöhter Vandalismusschutz durch flächenbündigen Einbau hinter Silikatglas mit Sichtschutz
- ▶ Nachtsichtfunktion mit IR-LED mit automatischer Zuschaltung

Produktspezifikation

Produkt	IP-Farb-Kamera
Typ	KIC-1
Art.-Nr.	511.10.00
Produktversion	2012
Montageart	Hinterbau
Gehäuse	Geeignet für die Montage in Türstationen, Briefkastenanlagen und Stelen
Auflösung:	VGA 640 x 480 und 320 x 240
Erfassungsbereich	horizontal ca. 83°, vertikal ca. 65°
Lichtempfindlichkeit	1 Lux / 0 Lux im Nachtsicht-Modus
Video	JPG und MJPEG bis zu 25 fps, kompatibel zu AXIS VAPIX
Parametrierung	Web-Interface
Leistungsaufnahme	Max. 3 Watt
Spannungsversorgung	PoE oder 24 VDC
Fernwirkung	FTP-Zugang, Berechtigungen mit Passwortschutz
Schaltkapazität	
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Schutzgrad	IP 54 (eingebaut frontseitig)

Zubehör im Lieferumfang Patchkabel zum Anschluss an KIL-1

Technische Änderungen vorbehalten

© Lippert GmbH & Co KG | Christian-Weske-Str. 12, D-12349 Berlin | T +49 30-7570-0 | F +49 30-7570-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

2,0 MP Mini-Hinterbau-Kamera für IP mit Nadellöhrobjektiv



Vorderansicht



Rückansicht

Beschreibung

- ▶ **Mini-Hinterbau-Kamera** mit hoher Auflösung und hoher Lichtempfindlichkeit
- ▶ Wide Dynamik Range (WDR) mit hervorragender Low Light Empfindlichkeit
- ▶ Schutz gegen Beschädigung durch Abdeckung mit Spezialglas
- ▶ 2,0-Megapixel Full HD Netzwerk-Kamera mit Netzwerkanschluss

Bezeichnung	KIC-3
Produktversion	2016
Montageart	Hinterbau
Artikelnummer	511.21.00

Produktspezifikation

Bildsensor	1/3" 3MP CMOS Sensor
Linse	3,7 mm
Empfindlichkeit	0,05 Lux / f 1,2
Videokompression	H.264, MJPEG
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 592, 800 x 480, 640 x 480
Bildrate	1 bis 30 fps
Video Streaming	Dual Stream
Protokoll	RTSP / FTP / SFTP / DHCP / DDNS
Sicherheit	Multi-Level-Zugriffskontrolle mit Passwortschutz
Vernetzung	RJ45 10M/100Mbps
Interface	RJ45, DC 12 V Jack
Stromversorgung	DC 12 V
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Größe (B x H x T)	70 x 60 x 45 mm (inkl. Objektiv)

Technische Änderungen vorbehalten

Wich Lippert GmbH & Co KG | Gerdien-Rieske-Str. 12, D-12309 Berlin | T: +49 30-7 879 0-0 | F: +49 30-7 879 0-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIC-3 Intelliport Hinterbau-Farbkamera

KIT-1 Intelliport Digitale Türstation mit Touch-Panel



Beschreibung

- ▶ Digitale Türstation mit 6,4 Zoll Touch Display für das System Intelliport
- ▶ Telefonbuch für bis zu 2000 Teilnehmer mit Suchfunktion über Alphabet oder Verzeichnisse
- ▶ Individuelle Gestaltung der Bedienoberfläche (optional) mit komfortabler Nutzerführung
- ▶ Parametrierung über das Netzwerk per FTP und Excel
- ▶ Nutzung mit VoIP-Telefonanlage möglich unter Verwendung des SIP-Protokolls
- ▶ Rufweiterleitung innerhalb der Telefonanlage und zu externen Zielen möglich, Mehrfach-Ziele unterstützt
- ▶ Kombination mit Netzwerkkamera KIC-1 mit separatem Netzwerkkabel
- ▶ Verwendung externer Kamera: möglich

Produktspezifikation

Produkt	Digitale Türstation mit berührungsempfindlicher Oberfläche
Typ	KIT-1
Artikelnummer	515.13.00
Produktversion	2.012
Montageart	Hinterbau
Gehäuse	Front Edelstahl gebürstet oder poliert, PVD-Messing, Bronze

Abmessungen: Bildfläche: B x H 90 x 132 (mm)

Besonderheiten Große Helligkeit von 800 cd für die Nutzung im Tageslicht

Parametrierung Via Netzwerk

Spannungsversorgung PoE und 24 VDC

Temperaturbereich -10 °C bis +40 °C

Technische Änderungen vorbehalten

Ulrich Lippert GmbH & Co KG | Christian-Brosikel-Str. 12, D-12349 Berlin | T +49 30-75700-0 | F +49 30-75700-99 | info@lippert-berlin.de | www.lippert-berlin.de

KIT-1 Intelliport Hinterbau-Touchpanel für digitale Türstation

Innenstationen

16.07.2024

<https://www.str-elektronik.de/downloads/datenblaetter-intelliport-sprechanlagen>