



FPM-SL Fingerscanner für Hinterbau

Produktinformationen

Artikelnummer 13022

Beschreibung

Der Fingerscanner dient primär der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren sowie Garagentoren. Das Set besteht aus dem eigentlichen Fingerscanner und der Steuereinheit, die für die Hutschienenmontage im Schaltschrank vorgesehen ist. Steuereinheit mit 2 Schaltausgängen. Pro Steuereinheit kann nur 1 Fingerscanner betrieben werden.

- für alle STR- und Lippert Designlinien
- auch separate Montage möglich
- Scanmodul zum Lesen des Fingerabdrucks
- im Grundpaket als komplette Stand-Alone Lösung, einschließlich externem Steuermodul (Inneneinheit)

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Ausgang ein potentialfreier Schaltkontakt: 250 V AC, max. 5 A
- erforderliche Spannungsversorgung der Inneneinheit: 12V/ AC
- Leistungsaufnahme: ca. 1 W
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Steuereinheit für Hutschienenmontage, 3 TE
- Speicherkapazität: 80 Finger bzw. 20
- Personenstromausfallsicherheit und Manipulationsschutz
- empfohlene Einbauhöhe ca. 135 cm



Montagearten

Hinterbau-Montage

Produktfotos



schwarz



weiß

Produktvarianten

Downloads

- Fingerprint für Qwikbus-Audioanlagen 0.2 MB
- Fingerprint für Qwikbus-Videoanlagen 0.21 MB
- FPM Fingerprint 0.58 MB
- FPM Bedienungsanleitung 2.29 MB
- Qwikbus Zutrittskontrolle 0.43 MB
- Intelliport Zutrittskontrolle 0.83 MB

16.07.2024

<https://www.str-elektronik.de/katalog>