



TFE40 Qwikbus TK- Aufschaltung

Produktinformationen

Artikelnummer 33376

Beschreibung

Die Türfreisprecheinrichtung TFE40 dient zur Aufschaltung einer Qwikbus- Anlage auf eine Telefonanlage. Sie wird wie ein Telefon als Nebenstelle an der Telefonanlage angeschlossen. Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715.

- für Qwikbus 2- Draht- Anlagen
- zur Ankoppelung einer Telefon-Nebenstellenanlage mit a/b-Schnittstelle an eine Qwikbus-Sprechanlage (RJ11)
- Videoausgang zur Weiterleitung des Qwikbus Videosignals an externe Geräte wie Videosever, TV-Gerät o.ä. (Composite Video, 75 Ω)
- bis zu 10 verschiedene Klingeltasten können verschiedenen Nebenstellen zugeordnet werden
- bis zu 10 Qwikbus Innensprechstellen als interne Geräte
- bis zu 10 Schaltkontakte über Schaltmodul SM333

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufweilerschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Stromversorgung 12 V AC / 24 V DC
- für Hutschiennenmontage, 6 Teilungseinheiten
- Gewicht: 235 g


Maße

- Höhe: 107 mm
- Breite: 95 mm

- Tiefe: 60 mm



Montagearten



Systemgeräte Hutschiene

Downloads

- TFE40 Betriebsanleitung 1.14 MB
- TFE40 Schnellstartanleitung 1.05 MB
- Qwikbus Systemkomponenten 2.08 MB
- Qwikbus Planungshilfe 0.35 MB
- Flyer Qwikbus 5.5 MB

16.07.2024

<https://www.str-elektronik.de/katalog>